

SUPERGLISS 68 K

Gejderolja

Beskrivning

SUPERGLISS K innehåller ytaktiva ämnen som förbättrar friktionskoefficienten och förhindrar stick-slip på glidlagringsytor som utsätts för låg matning och tunga laster. SUPERGLISS K är en gejderolja vilket bildar en tryckresistent, självhäftande smörjande film. Pga. ingen droppbildning är oljan utmärkt för vertikalt drivna glidlagringsytor.

Produktfunktioner

- Klor-fri
- Överlägsen vidhäftningskraft
- Minskar stick-slip
- Mycket bra högtrycks absorptionsförmåga, samt skyddar mot nötning
- Bra demulgerande förmåga
- Optimal kompatibilitet med vattenblandbara skärvätskor
- Utmärkt korrosionsskydd
- Dokumenterad vidhäftning för plast glidlagringsytor

Användningsområden

SUPERGLISS K är lämplig för smörjning av horisontella och vertikala glidlagringsytor med eller utan plastbeläggningar. Lämplig för bord till verktygsmaskiner etc. SUPERGLISS K är också mycket väl lämpade för lager och kuggväxlar i verktygsmaskiner.

Offentliggöranden och Bekräftelser

CGLP DIN 51 502
ISO 19378 GA & GB
DIN 51 524 / T2
DIN 51 517 / T3

Tekniska data

Egenskaper	Provning enligt	Enhet	Värden
Färg			gulbrun
Densitet vid 20 °C		g/cm ³	0.880
Viskositet vid 40°C	DIN 51562-1	mm ² /s	67.0
Viskositet vid 100°C	DIN 51562-1	mm ² /s	8.7
Flampunkt	DIN EN ISO 2592	°C	226
Lägsta flyttemperatur	ASTM D5950	°C	-21
Viskositetsindex	DIN ISO 2909		102.0
FZG - Test	DIN 51354		> 12
Korrosions effekt på koppar	DIN 51811	Korr.Grad	1
Korrosionsskydd mot stål	DIN 7120	Korr.Grad	0 Korr.G

Ovanstående uppgifter kan komma att ändras utan föregående meddelande därom, men har angivits i enlighet med gällande standarder. De värden som anges är baserade på toleranser som vanligen förekommer vid mätning och tillverkning med senaste teknik. Säkerhetsdatablad finns.